



eni i-Sigma universal 15W-40

Az **eni i-Sigma universal 15W-40** ú.n. S.H.P.D, többfokozatú motorolaj, elsősorban vegyes, korosabb járműparkot üzemeltető felhasználók részére.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		15W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14.5
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	114
Viszkozitás -20 °C-on	mPa.s	6800
Viszkozitási index		140
Lobbanáspont C O C	°C	220
Folyáspont	°C	-27
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	889

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserék közötti időszakok meghosszabbítását. Magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

Az **eni i-Sigma universal 15W-40** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Specifikációk és jóváhagyások

- **ACEA E2, A3/B3-04**
- **API CG-4/SL**
- **MB 228.1, 229.1**
- **MAN M 271**