



# eni i-Sint tech eco F 5W-20

Az **eni i-Sint tech eco F 5W-20** szintetikus technológiával készült motorolaj a legújabb Ford EcoBoost benzinmotorokhoz. Alkalmazható a gyári karbantartási utasítás szerint. Ezen kívül használható azokhoz a Ford benzinmotorokhoz, ahol a Ford WSS-M2C-913-B, a Ford WSS-M2C-913-C, valamint a Ford WSS-M2C-925-B az előírás.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-20
Sűrűség 15 °C- on	kg/m <sup>3</sup>	850
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	7,8
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	40
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	4500
Viszkozitás index	-	165
Lobbanáspont	°C	220
Dermedéspont	°C	-36

## TULAJDONSÁGOK

- Az **eni i-Sint tech eco F 5W-20** kimagasló oxidációs stabilitással és kopás elleni védelemmel rendelkezik magas hőmérsékleten is.
- Az alacsony hidegoldali viszkozitásának köszönhetően az ún. hidegindításoknál gyors körülolajozást biztosít.
- Folyási tulajdonságai jelentős üzemanyag fogyasztás és CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Biztosítja a motorgyártók által előírt leghosszabb olajcsere periódus alkalmazását.

## SPECIFIKÁCIÓK

- **ACEA A1/B1**
- **API SN**

## JÓVÁHAGYÁSOK

- **FORD WSS-M2C-948-B**