



eni i-Sint tech P 5W-30

Az **eni i-Sint tech P 5W-30** szintetikus technológiával készült, csökkentett hamutartalmú – Mid SAPS – motorolaj, elsősorban a PSA csoport (Peugeot, Citroen) motorjaihoz. Alkalmazható a gyártói előírások szerint.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

| SAE Fokozat | | 5W-30 |
|-----------------------------------|--------------------|-------|
| Sűrűség 15 °C- on | kg/m ³ | 860 |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on | mm ² /s | 10,4 |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C -on | mm ² /s | 60 |
| Dinamikai viszkozitás -30 °C -on | mPa·s | 5600 |
| Viszkozitás index | - | 160 |
| Lobbanáspont | °C | 230 |
| Dermedéspont | °C | -36 |

TULAJDONSÁGOK

- Az **eni i-Sint tech P 5W-30** a csökkentett hamutartalma következtében nem károsítja a kipufogógáz utókezelő rendszereket.
- Folyási tulajdonságai jelentős üzemanyag fogyasztás és CO₂ kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Az alacsony hidegoldali viszkozitásának köszönhetően az ún. hidegindításoknál gyors körülolajozást biztosít.
- Kiváló kopásállóságot és motortisztaságot biztosít.

SPECIFIKÁCIÓK

- **ACEA C2**
- **API SN**

JÓVÁHAGYÁSOK

- **PSA B71 2290**