


# MOL ATF 3G

## automata hajtóműolaj



A MOL ATF 3G különleges ásványolajipari technológiákkal finomított bázisolajokból magas minőségi követelményeknek megfelelő adalékolással gyártott automata hajtóműolaj. Minden üzemelési körülmény mellett optimális kenést és védelmet biztosít a hajtóműnek.

### Alkalmazási terület



Személygépkocsik és kishaszonjárművek automata váltói

Buszok automata váltói

Hajó hajtóművek

Hidraulikus szervóberendezések

### Tulajdonságok és előnyök

Optimális súrlódási karakterisztika

Emelt hidegfolyási tulajdonságok

Alacsony habzási hajlam

Kiváló nyírásstabilitás

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Pontos és zajmentes fokozatváltás  
Komfortos és takarékos üzemeltetés

Alacsony hőmérsékleten is megbízható működés

Nagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilm

Kenőképességét hosszú olajcsereperiódus alatt is megőrzi

Nem képződnek lerakódások, üledékek  
Csökkennek a működési, karbantartási és ártalmatlanítási költségek

### Specifikációk és jóváhagyások

MAN 339 Typ L1  
MAN 339 Typ V1  
MAN 339 Typ Z1  
ZF TE-ML 04D[ZF001179]  
ZF TE-ML 14A[ZF001179]  
Voith H55.6335  
ZETOR  
GM Dexron-III G  
Ford Mercon  
ZF TE-ML 05L  
ZF TE-ML 09  
ZF TE-ML 11B  
Allison C-4  
Volvo CE 97341

# MOL ATF 3G

## automata hajtóműolaj



### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,857
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	34,8
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	7,3
Viszkozitási index	182
Folyáspont [°C]	-48
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006043	MOL ATF 3G 1L	1L műanyag flakon
13009340	MOL ATF 3G 47KG	60L fém hordó
13009356	MOL ATF 3G 170KG	216,5L fém hordó
13007912	MOL ATF 3G	Tankautó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)  
Fax: 06 (34) 380-010  
E-mail: kenoanyag@mol.hu