

MOL ATF

automata hajtóműolaj



A MOL ATF különleges ásványolajipari technológiákkal finomított bázisolajokból a magas minőségi követelményeknek megfelelő adalékolással gyártott automata hajtóműolaj.

Alkalmazási terület



Személygépkocsik és kishaszonjárművek automata váltói

Hidraulikus szervóberendezések

Targoncák, emelőgépek

Hajó hajtóművek

Tulajdonságok és előnyök

Optimális súrlódási karakterisztika

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Jó kopásvédelem

Kiváló nyírásstabilitás

Pontos és zajmentes fokozatváltás
Komfortos és takarékos üzemeltetés

Megbízható működés, alacsony üzemeltetési költség

Hozzájárul a berendezés élettartamának növeléséhez

Kenőképességét hosszú olajcsereperiódus alatt is megőrzi

Specifikációk és jóváhagyások

MAN 339 Typ L2
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ Z1
ZF TE-ML 04D[ZF001251]
ZF TE-ML 14A[ZF001251]
ZF TE-ML 17C[ZF001251]
Voith H55.6335
GM Dexron-IID
GM Type A Suffix A
Ford Mercon
ZF TE-ML 02F
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 05L
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11A
Allison C-4

MOL ATF

automata hajtóműolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,862
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	37,7
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	7,6
Viszkozitási index	175
Folyáspont [°C]	-42
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006041	MOL ATF 1L	1L műanyag flakon
13009339	MOL ATF 47KG	60L fém hordó
13009355	MOL ATF 170KG	216,5L fém hordó
13009022	MOL ATF	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu