

MOL ATF Synt 3H

szintetikus automata hajtóműolaj



A MOL ATF Synt 3H magas teljesítményű szintetikus alapolajok és a legmagasabb minőségi követelményeket kielégítő adalékrendszer felhasználásával gyártott automata hajtóműolaj.

Alkalmazási terület



Korszerű személygépkocsik, SUV-ok, kishaszonjárművek automata váltói

Korszerű haszongépjárművek automata váltói

Hajó hajtóművek

Vasúti járművek hajtóművei

Targoncák, emelőgépek

Hidraulikus szervóberendezések

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Optimális súrlódási karakterisztika

Kiváló nyírásstabilitás

Magas viszkozitás-index

Kiváló hidegfolyási tulajdonságok

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Hosszabb kenőanyag élettartam, alacsonyabb működési költségek

Pontos és zajmentes fokozatváltás
Komfortos és takarékos üzemeltetés

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait

Optimális kenés és megbízható üzemelés széles környezeti és üzemi hőmérséklet-tartományban

Üzemanyagtakarékos működés alacsony hőmérsékleten

Specifikációk és jóváhagyások

ZF TE-ML 03D[ZF001895]

ZF TE-ML 04D[ZF001895]

ZF TE-ML 14B[ZF001895]

ZF TE-ML 16L[ZF001895]

ZF TE-ML 17C[ZF001895]

ZF TE-ML 20B[ZF001895]

Voith H55.6336

GM Dexron-IIIH

MAN 339 Typ V2

MAN 339 Typ Z2

Allison C-4

MOL ATF Synt 3H

szintetikus automata hajtóműolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,853
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	35,0
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	7,8
Viszkozitási index	208
Folyáspont [°C]	-42
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	200

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13008185 MOL ATF Synt 3H 47KG

60L fém hordó

13008184 MOL ATF Synt 3H 170KG

216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu