

MOL ATF Synt

szintetikus automata hajtóműolaj



A MOL ATF Synt teljesen szintetikus alapolajokból a legmagasabb minőségi követelményeket kielégítő adalékrendszer felhasználásával gyártott, hosszú olajcsere-periódusra kifejlesztett prémium automata hajtóműolaj.

Alkalmazási terület



Korszerű haszongépjárművek automata váltói
Személygépkocsik és kishaszongépjárművek automata váltói
Hajó hajtóművek
Vasúti járművek hajtóművei
Hidraulikus szervóberendezések

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem	Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés
Kiváló hő- és oxidációs stabilitás	Hosszabb kenőanyag élettartam, alacsonyabb működési költségek
Optimális súrlódási karakterisztika	Pontos és zajmentes fokozatváltás Komfortos és takarékos üzemeltetés
Kiváló nyírásstabilitás	Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait
Magas viszkozitás-index	Optimális kenés és megbízható üzemelés széles környezeti és üzemi hőmérséklet-tartományban
Kiváló hidegfolyási tulajdonságok	Üzemanyagtakarékos működés alacsony hőmérsékleten

Specifikációk és jóváhagyások

MB-Approval 236.8
MAN 339 Typ Z2
ZF TE-ML 04D[ZF001155]
ZF TE-ML 14B[ZF001155]
ZF TE-ML 16L[ZF001155]
Voith H55.6336
RBAS Lubricant Class TE-ML 09X[AS001155]
GM Dexron IIE
Ford Mercon
MAN 339 Typ V2
Volvo 97335
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 09X
Allison C-4

MOL ATF Synt

szintetikus automata hajtóműolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,840
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	32,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	7,3
Viszkozitási index	200
Folyáspont [°C]	-51
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 34031980

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13007060 MOL ATF Synt 10L

10L műanyag kanna

13006046 MOL ATF Synt 170KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu