

MOL Acticut ME 15

környezetkímélő mélyfúróolaj



A MOL Acticut ME 15 szénacélok és erősen ötvözött acélok hosszlyuk fúrásához, és más nagy terhelést jelentő forgácsoló eljárásaihoz kialakított nagyteljesítményű, speciális, klórmentes vágóolaj.

Kenőképesség javító, kopásgátló, nagynyomásálló, korróziógátló és olajködképződést csökkentő adalékokat tartalmazó, magasan finomított ásványolaj.

Nem tartalmaz PCB-, PCT-, nehézfém- és báriumvegyületeket.

Alkalmazási terület



Hosszú átmenő- és zsákfuratok fúrása

Minden nagy termelékenyséű forgácsoló művelet, ahol a nagy leválasztott forgácskeresztmetszet (fogásmélység és előtolás) hatására nagy forgácsoló erő ébred

Különbéféle típusú és nehézséű forgácsoló technológiák (esztergálás, marás, fúrás, menetmegmunkálások, fogazó eljárások, stb.)

Nehezen forgácsolható, ötvözött acélok

Saválló és korrózióálló acélok

Automata és jól forgácsolható acélok

Aktív kéntartalma miatt színesfémek megmunkálásához korlátozottan használható

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés, hosszú szerszáméltartam
Alacsonyabb fajlagos szerszámkiállítás
Élratét mentes forgácsolás
Kiseb súrlódási hő képződés, nagyobb forgácsleválasztás
Nagyobb termelékenység, alacsonyabb gyártási költség

Nagy hatású mosó és öblítő képesség

Kiváló forgácsolt felületi minőség

Kiváló átmeneti korrózióvédő hatás

Munkadarabok hatékony gyártásközi korrózióvédelme, kisebb felületkezelési költség

Alacsony habzási hajlam

Folytonos kenőfilm, kiegyensúlyozott hűtő- és kenőhatás
Kiváló felületi minőség, nagy gyártási pontosság

Alacsony ködképződési hajlam

Kellemesebb és biztonságosabb munkakörnyezet

Specifikációk és jóváhagyások

EMAG

MOL Acticut ME 15

környezetkímélő mélyfúróolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	vörösesbarna, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,910
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	15
Folyáspont [°C]	-18
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	140

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101991

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006004 MOL Acticut ME 15 180KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu