

MOL Acticut ME 25

környezetkímélő üregelőolaj



A MOL Acticut ME 25 szénacélok és erősen ötvözött acélok nehéz forgácsoló megmunkálásaihoz kialakított, nagyteljesítményű, klórmentes vágóolaj.

Kenőképesség javító, kopásgátló, nagynyomásálló, korróziógátló és olajködképződést csökkentő adalékokat tartalmazó magasan finomított ásványolaj.

Kis vágósebességek és nagy forgácsolóerők mellett is terhelésálló határkenő réteget képez, amely jelentős mértékben csökkenti a szerszám és munkadarab, ill. forgács és szerszám közötti súrlódást, ezáltal hosszú szerszámélettartamot és kiváló felületi minőséget biztosít.

A forgács munkatérből való eltávolításához kiváló nedvesítő és mosóképességgel rendelkezik.

Nem tartalmaz PCB-, PCT-, nehézfém- és báriumvegyületeket.

Alkalmazási terület



Extrém nagy terheléssel járó műveletek - üregelés, fogaskerékmarás, fogvésés, hántolás, stb

Minden nagy termelékenyséű forgácsoló művelet, ahol a nagy leválasztott forgácskeresztmetszet (fogásmélység és előtolás) hatására nagy forgácsoló erő ébred

Képlékeny menetalakító műveletek, menetmángorlás, menethengerlés

Nehezen forgácsolható, ötvözött acélok

Saválló és korrózióálló acélok

Automata és jól forgácsolható acélok

Aktív kéntartalma miatt színesfémek megmunkálásához korlátozottan használható

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés, hosszú szerszámélettartam
Alacsonyabb fajlagos szerszámköltség
Élratét mentes forgácsolás
Kisebb súrlódási hő képződés, nagyobb forgácsleválasztás
Nagyobb termelékenység, alacsonyabb gyártási költség

Nagy hatású mosó és öblítő képesség

Kiváló forgácsolt felületi minőség

Kiváló átmeneti korrózióvédő hatás

Munkadarabok hatékony gyártásközi korrózióvédelme, kisebb felületkezelési költség

Alacsony habzási hajlam

Folytonos kenőfilm, kiegyensúlyozott hűtő- és kenőhatás
Kiváló felületi minőség, nagy gyártási pontosság

Alacsony ködképződési hajlam

Kellemesebb és biztonságosabb munkakörnyezet

Specifikációk és jóváhagyások

EMAG

MOL Acticut ME 25

környezetkímélő üregelőolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	sárgásbarna, enyhe homályosság megengedett
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,890
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	26
Folyáspont [°C]	-12
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	180

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerezési formák:

13009652 MOL Acticut ME 25 10L

10L műanyag kanna (csak rendelésre)

13006006 MOL Acticut ME 25 180KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu