

MOL Axol 100

tengelyolaj



A MOL Axol 100 vasúti berendezések keréktengelyeinek csapágyolaja. Jó oxidációs stabilitással, kiváló tapadóképességgel és alacsony habzási jellemzővel rendelkező magasan finomított ásványolajok keveréke. Minden évszakban használható, alkalmazása nagyobb tengely-fordulatszámoknál kifejezetten előnyös.

Alkalmazási terület



Vasúti kocsik tengelycsapjai és mozdonyok hajtóművei

Tulajdonságok és előnyök

Jó kopásvédelem

Csökken az érintkező felületek kopása

Jó nyírásstabilitás

Viszkozitását hosszú időn keresztül megőrzi

Jó viszkozitás-hőmérséklet jellemzők

Egész évben biztonságosan használható

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 100

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,890
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	103
Folyáspont [°C]	-24
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	260

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

MOL Axol 100

tengelyolaj



Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerezési formák:

13007316	MOL Axol 100 10L	10L műanyag kanna
13006048	MOL Axol 100 50KG	60L fém hordó
13006047	MOL Axol 100 180KG	216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu