

# MOL Compressol V

## vákuumkompresszor-olaj



A MOL Compressor V különböző típusú vákuumszivattyúk speciális kenőanyaga. Adalékoltatlan, magasan finomított ásványolaj. Természetes öregedésállósággal rendelkező termék.

Speciális (alacsony illékonyságú) összetétele következtében közepes (1 - 1x10<sup>-3</sup> mbar) vákuum-tartományban alkalmazható.

Extrém körülmények között működő vákuumkompresszorokhoz nem javasolt (pl. folyamatos, magas hőmérsékleten üzemeltetett berendezések).

Korrozív gázok és azok gőzei jelenlétében nem alkalmazható.

### Alkalmazási terület



Vákuumszivattyúk

### Tulajdonságok és előnyök

Jó terhelésselvévő képesség

Stabil kenőfilmet képez, csökkenti a kopást  
Nagy terhelések esetén is megfelelően biztosítja a felületek kopásvédelmét  
Növekszik a berendezések működési biztonsága, rendelkezésre állása, élettartama

Kiemelkedő hő- és oxidációs stabilitás

Magas üzemi hőmérséklet és nyomásviszonyok között is hosszútávon ellenáll az öregedési folyamatnak és üledékképződésnek

Jó korrózióvédő hatás

Az acél és színesfém alkatrészek hosszú távú védelme nedvesség jelenlétében is

Alacsony gőznyomás

Illékony komponensek kipárolgása nem befolyásolja a kenőfilm vastagságát, stabil teljesítményű üzem

Kiváló vízelváló képesség

A folytonos kenőfilm véd a rendellenes kopástól  
A tartály alján kiváló kondenzálódott víz egyszerűen leereszthető  
Hosszabb olajszervez ciklus és berendezés élettartam

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 100  
ISO-L-DVC  
DIN 51506 VCL

# MOL Compressol V

## vákuumkompresszor-olaj



### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,885
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	102
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	11,2
Viszkozitási index	95
Folyáspont [°C]	-15
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	240

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006086 MOL Compressol V 50KG

60L fém hordó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu