

MOL Dynamic Forest

fűrészgép lánckenoilaj



A MOL Dynamic Forest berágódásgátló és tapadó képesség javító, oxidáció- és korróziógátló adalékokat tartalmazó, magas minőségű, korszerű fűrészgép lánckenoilaj.

Alkalmazási terület



Fakitermelő és daraboló kézi fűrészgépek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Csökkenti a láncelemek, a fogak, és a vezetőlemez kopását
Hosszú lánc élettartam

Kiváló tapadás, erős szálhúzás

Gazdaságos felhasználást tesz lehetővé

Kiváló hidegfolyási tulajdonságok

Fakitermeléshez az év bármely időszakában használható

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 100

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,885
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	100
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	10,8
Viszkozitási index	90
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	260

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

MOL Dynamic Forest

fűrészgép lánckenőolaj



Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006089	MOL Dynamic Forest 0,6L	0,6L műanyag flakon
13006091	MOL Dynamic Forest 1L	1L műanyag flakon
13006092	MOL Dynamic Forest 4L	4L műanyag kanna
13006090	MOL Dynamic Forest 180KG	216,5L fém hordó
13007958	MOL Dynamic Forest	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu