


MOL Dynamic Global Diesel 10W-40

többszintű dízel motor olaj



A MOL Dynamic Global Diesel 10W-40 részszintetikus, extra magas teljesítményszintű, alacsony hamutartalmú motorolaj a legmodernebb kipufogógáz utókezelő berendezésekkel felszerelt haszongépjárművekhez. Széles skálán teljesíti a legmagasabb szintű motorgyártói teljesítményszint rendszereket, valamint a legszigorúbb amerikai és európai dízel motorolaj specifikációkat. Kifejezetten javasolt Euro IV, Euro V és Euro VI emissziós követelményeket teljesítő kipufogógáz tisztító rendszerrel gyártott gépjárművekhez.

Alkalmazási terület



EGR szabályzással, SCR rendszerrel, dízel részecskeszűrővel (DPF) és/vagy dízel oxidációs katalizátorral (DOC) szerelt haszongépjárművek

Alacsony és ultra alacsony kéntartalmú üzemanyaggal működő haszongépjármű motorok

Hagyományos nagyteljesítményű szívó és turbófeltöltött haszongépjárművek

Alacsony és magas fordulaton üzemelő haszongépjármű motorok

Rövid és hosszútávon üzemelő busz és haszongépjármű motorok

Bányagépek, építőipari- és mezőgazdasági erőgépek, anyagmozgató gépek motorjai

Alacsony fordulatszámon, nagy terheléssel üzemelő hajó- és vasúti dízel motorok

Tulajdonságok és előnyök

Kimagasló hidegfolyási tulajdonságok

Alacsony hamutartalom

Alacsony olajfogyasztás

Kiváló koromkezelés

Kiváló nyírásstabilitás

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Magas szintű bázikus tartalék

Rendkívül alacsony hőmérsékleten is megbízható indítás és üzemelés

Garantálja a kipufogógáz utókezelő berendezések hosszú élettartamát

Kevesebb utántöltés, gazdaságos üzemeltetés

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait

Tökéletes védelem iszapképződés és lerakódások kialakulása ellen

Folyamatos savsemlegesítés, hosszú olajcsereperiódus

MOL Dynamic Global Diesel 10W-40

többfokozatú dízelmotor olaj



Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 10W-40
ACEA E9-12
API CJ-4/SM
API CI-4
API SN
MAN M 3575
Volvo VDS-4
Renault RLD-3
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-1a
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
MACK EO-O Premium Plus
DDC 93K218
Deutz DQC III-10LA

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,860
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	97,6
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,4
Viszkozitási index	152
Folyáspont [°C]	-36
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	8,5

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

MOL Dynamic Global Diesel 10W-40

többfokozatú dízelmotor olaj



Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerezési formák:

13009345	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40 47KG	60L fém hordó
13009399	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40 170KG	216,5L fém hordó
13010346	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40 170KGGR	216,5L fém hordó
13009739	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40 860KG	IBC
13008989	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu