

MOL Dynamic Turbo Plus 15W-40

univerzális motorolaj



A MOL Dynamic Turbo Plus 15W-40 modern olajipari technológiákkal előállított ásványolajokból, magas személy- és haszongépjármű motorolaj teljesítményszintet biztosító, kiegyensúlyozott adalékrendszer felhasználásával és folyási jellemzőket módosító komponensekkel előállított termék.

Alkalmazási terület



Hagyományos benzines és dízel, szívó- és turbófeltöltött haszon- és személygépjárművek

Vegyes gépjárműpark

Rövid és hosszútávon üzemelő busz és haszongépjármű motorok

Bányagépek, építőipari- és mezőgazdasági erőgépek, anyagmozgató gépek motorjai

Alacsony fordulatszámon, nagy terheléssel üzemelő hajó- és vasúti dízelmotorok

Tulajdonságok és előnyök

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Univerzális

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Kiváló nyírásstabilitás

Magas szintű bázikus tartalék

Kiváló koromkezelés

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Széleskörű használhatósága lehetőséget biztosít a kenőanyagok számának csökkentésére

Magas üzemi hőmérsékleten is ellenáll az öregedésnek és üledékképződésnek, hosszú olajélettartam és alacsonyabb karbantartási költség

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait

Folyamatos savsemlegesítés, hosszú olajcsereperiódus

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 15W-40
ACEA E2-96 Issue 5
ACEA A3/B4-04
API CG-4/CF/SL
VW 501 01/505 00
MAN 271
Volvo VDS
TEDOM 258-2
Tatra TDS 30/12
MTU Type 2
Avia

MOL Dynamic Turbo Plus 15W-40

univerzális motorolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,880
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	116
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	15,2
Viszkozitási index	137
Folyáspont [°C]	-30
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	8,2

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Tűzveszélyesség: IV. fokozat, "D" osztály.

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C