

MOL Dynamic Turbo S 10W

egyfokozatú dízelmotor olaj



A MOL Dynamic Turbo S 10W korszerű teljesítményszintet biztosító adalékok és folyási jellemzőket módosító komponensek felhasználásával előállított ásványolaj alapú motorolaj.

Alkalmazási terület



Egyes hajtóművek, nyomatékvtók és hidraulikus rendszerek

Tulajdonságok és előnyök

Jó detergens-diszpergens tulajdonság

Gátolja a lakk- és iszapszerű lerakódások kialakulását

Kiváló nyírásstabilitás

Viszkozitási tulajdonságait az olajcsere-periódus teljes időtartama alatt megőrzi

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 10W
ACEA E2-96 Issue 5
API CF-4/SJ
MAN 270
Volvo VDS

Minőségi jellemzők

| Minőségi jellemzők | Tipikus értékek |
|--|-----------------|
| Sűrűség 15°C-on [g/cm ³] | 0,868 |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s] | 26,0 |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s] | 5,0 |
| Viszkozitási index | 120 |
| Folyáspont [°C] | -33 |
| Lobbanáspont (Cleveland) [°C] | 210 |
| Bázisszám (BN) [mg KOH/g] | 7,5 |

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Tűzvesélyesség: IV. fokozat, "D" osztály.

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C