

# MOL Farm STOU 10W-40

## univerzális traktorolaj



A MOL Farm STOU 10W-40 szintetikus és magasan finomított ásványi olajból a traktorok igényeinek megfelelő komplex adalékrendszer felhasználásával gyártott univerzális traktorolaj (STOU).

### Alkalmazási terület



Mezőgazdasági és építőipari gépek terhelés alatt kapcsolható nyomtatékváltói (John Deere Direct Drive, PowerShift) és hajtás elemei.

AGCO (Fendt) Vario váltók

Traktorok, önjáró mezőgazdasági gépek motorja, amennyiben a gépgyártói előírás szerepel a "Teljesítményszintek jóváhagyások"-ban felsoroltak között

Hidrosztatikus hajtások

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Optimális súrlódási karakterisztika

A nedves fékek és tengelykapcsolók csendesen és rángatás mentesen működnek

Kiváló korrózióvédő hatás

Hosszú idejű védelem a felületek károsodása ellen, nedvesség jelenlétében is

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Nem képződnek lerakódások, üledékek  
Megbízható működés, alacsony üzemeltetési költség

Emelt hidegfolyási tulajdonságok

Alacsony hőmérsékleten is megbízható működés

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 10W-40

ACEA E3-96 Issue 4

API CG-4

API GL-4

Ford ESN M2C159-B/C

Caterpillar TO-2

ZF TE-ML 06B

ZF TE-ML 06C

ZF TE-ML 07B

Allison C-4

John Deere JDM J20C

John Deere JDM J27

Massey-Ferguson M1145

Massey-Ferguson M1144

White-Farm Q-1826

Eaton (Vickers) M-2950-S

Eaton (Vickers) I-280-S

# MOL Farm STOU 10W-40

## univerzális traktorolaj



### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,870
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	91,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	13,2
Viszkozitási index	144
Folyáspont [°C]	-42
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13007089	MOL Farm STOU 10W-40 50KG	60L fém hordó
13009385	MOL Farm STOU 10W-40 170KG	216,5L fém hordó
13007957	MOL Farm STOU 10W-40 860KG	IBC (csak rendelésre)
13008224	MOL Farm STOU 10W-40	Tankautó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu