

MOL Food Chain 100

élelmiszeripari lánckenőolaj



A MOL Food Chain 100 szintetikus, PAO (PoliAlfaOlefin) alapolajjal és gondosan megválasztott, speciálisan az élelmiszeripari láncok kenésénél használható adalékokkal készülő lánckenőolaj.

NSF által regisztrált H1 kategóriájú termék:

"Ez a termék élelmiszerekkel véletlenszerűen kapcsolatba kerülő (H1) kenőanyagként alkalmazható az élelmiszer-előállítás közvetlen és közvetett környezetében."

A felületre ecsettel, olajozóval, vagy permetező eljárással egyaránt felvihető.

Alkalmazási terület



Élelmiszeriparban működő láncok

Magas hőmérsékleten működő konvektorok, láncok, csúszóláncok

Tulajdonságok és előnyök

NSF H1 regisztrált minőség

Az élelmiszer ellátási lánc bármely szakaszában használható
Élelmiszerekkel a megengedhető mértékben érintkezve egészségkárosodást nem okoz

Alacsony párolgási hajlam

Minimális légtérterhelés, biztonságosabb munkakörnyezet
Gazdaságos felhasználás
Magas hőmérsékleten minimumra csökkenő olajvesztés

Kiváló korrózióvédő hatás

Hosszú idejű védelem a felületek károsodása ellen, nedvesség jelenlétében is
Hatékonyan járulhat hozzá a karbantartási költségek csökkenéséhez

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Magas hőmérséklet esetén sem képződnek káros lerakódások (üledék, kocsz, stb.)
Hosszabb kenőanyag élettartam, alacsonyabb működési költségek
Növekszik az olajcsere intervallum, csökken a felhasznált kenőanyag mennyisége
Csökkennek a működési, karbantartási és ártalmatlanítási költségek

Kiváló kopásvédelem

Változó üzemi körülmények esetén is csökken az érintkező felületek kopása
Hosszú lánc élettartam

Jó terhelésselvelő képesség

Folyamatos kenőfilmet biztosít a felületek között

Kiváló tapadóképesség és vízállóság

Szilárd és egyenletes kenőfilmet képez, nagy terhelések esetén sem préselődik ki a felületek közül
Vízkihasználással szembeni védelem

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkózitási fokozat: ISO VG 100
NSF H1[142136]

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Budafoki u. 59. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2016.01.05 12:24

1 / 2 oldal.

Verzió: 008.000.003

MOL Food Chain 100

élelmiszeripari lánckenőolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,841
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	98
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,1
Viszkozitási index	145
Folyáspont [°C]	-45
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	270

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során a kenőanyagokra vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 34039900

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13007300 MOL Food Chain 100 10L

10L műanyag kanna (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu