

MOL Fortilmo SDD 550

környezetkímélő mélyhúzóolaj



A MOL Fortilmo SDD 550 vastagfalú acéllemezek nagymértékű alakításához kialakított, nagyteljesítményű mélyhúzóolaj.

Nagynyomásálló, kopás- és korróziógátló, valamint tapadásjavító komponenseket tartalmazó, magasan finomított ásványolaj.

A felületre történő felhordás kenőhengerrel, szórással, bemártással, csepegtetéssel egyaránt történhet.

Nem tartalmaz PCB-, PCT- és egyéb klór-vegyületeket, valamint bárium-vegyületeket.

Alkalmazási terület



Nagy terhelést és extrém igénybevételt jelentő lemezalakítási műveletek

Nagy alakítási fokú mélyhúzás

Közepes és nagy falvastagságú alkatrészek gyártása

Mélyhúzható és korrózióálló acéllemezek

Alumínium ötvözetek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Extrém nagy terhelések esetén is hatékony súrlódás és kopáscsökkentés, magas szintű szerszám védelem
Alacsonyabb fajlagos szerszámköltség

Kiváló felületnedvesítés

A fémfelületen jól terülő, összefüggő filmréteget alkot, biztosítja a kenés folytonosságát
Megakadályozza a feltapadást, szakadást, védi a szerszámot
Termelékeny gyártás és kiváló felületi minőség

Hatékony gyártásközi korrózióvédelem

Kisebb gyártási és felületkezelési költség

Könnyen lemosható

Bázikus jellegű mosófolyadékkal az alkatrész felületén maradó kenőfilm maradék nélkül eltávolítható
A festés, lakkozás és előkészítő kezelés minőségét nem befolyásolja

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	barna, tiszta, viszkozus
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,950
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	490
Folyáspont [°C]	-9
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	200
Korróziógátló tulajdonság acélon, "B" módszer * [k. fokozat]	0

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Fortilmo SDD 550

környezetkímélő mélyhúzóolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 12 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101991

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006253 MOL Fortilmo SDD 550 10L

10L műanyag kanna (csak rendelésre)

13009383 MOL Fortilmo SDD 550 190KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu