

MOL GMO MA 40

gázmotorolaj



A MOL GMO MA 40 prémium minőségű bázisolajok és speciális adalékrendszerrel készülő közepesen alacsony hamutartalmú gázmotorolaj, amely megfelel a bio- vagy depóniaigázzal üzemeltetett motorok legszigorúbb követelményeinek.

Alkalmazási terület



Földgáz, metán, biogáz, depónia ill. LPG hajtóanyaggal üzemelő szívó és feltöltött gázmotorok

Elsősorban korrozív üzemanyagokkal működő gázmotorok

Szikragyújtású négyütemű gázmotorok

Bio-, vagy depónia gázzal üzemelő dugattyús kompresszorok

Tulajdonságok és előnyök

Közepes hamutartalom

Gátolja a szelepfészek rendellenes kopását, közömbösíti a savas égéstermékeket és véd a korróziótól

Kiváló kenőképesség

Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemtetési költség

Emelt korrózióvédő hatás

Megakadályozza az égés folyamán keletkezett savas jellegű égéstermékek károsító hatását

Kiemelkedő oxidációs stabilitás

Hosszú kenőanyag élettartam, alacsonyabb karbantartási költség, kisebb környezetterhelés

Nitráció elleni védelem

Gátolja az iszapképződést és a lerakódások kialakulását

Kimagasló detergens-diszpergens tulajdonság

Hosszú ideig megőrzi a motor tisztaságát, gátolja a szilárd szennyeződések kiülepedését

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 40

GE Jenbacher for TA 1000-1109 (class B fuel gas, Series 2 & 3)

API CF

MOL GMO MA 40

gázmotorolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,891
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	140,6
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	15,0
Folyáspont [°C]	-18
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	258
Savszám (AN) [mg KOH/g]	1,60
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	10,1
Hamutartalom (szulfát) [% (m/m)]	1

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerezési formák:

13007671 MOL GMO MA 40 180KG
13008246 MOL GMO MA 40

216,5L fém hordó (csak rendelésre)
Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu