

MOL Hidrofluid A

automata hajtóműolaj



A MOL Hidrofluid A magasan finomított alapolajokból az igénybevételnek megfelelő adalékolással előállított automata hajtóműolaj. Üzemi tapasztalatok alapján a termék alkalmazható azon berendezésekben, ahol a gépkönyvi előírás GM Type A Suffix A.

Alkalmazási terület



Hidrodinamikus tengelykapcsolók

Egyes hajtóművek, nyomatékvtáltók és hidraulikus rendszerek

Hidraulikus szervóberendezések

Tulajdonságok és előnyök

Jó kopásvédelem

Megbízható berendezés védelem, hosszú gépelettartam

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Magas hőmérséklet esetén sem képződnek káros lerakódások

Kiváló korrózióvédő hatás

Az acél és színesfém alkatrészek kimagaslóan hosszú távú védelme

Alacsony habzási hajlam

Stabil, egyenletes kenőfilm, kisebb mértékű kopás

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,870
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	45,2
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	7,2
Viszkozitási index	120
Folyáspont [°C]	-30
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	200

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

MOL Hidrofluid A

automata hajtóműolaj



Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006272	MOL Hidrofluid A 10L	10L műanyag kanna
13006274	MOL Hidrofluid A 50KG	60L fém hordó
13006273	MOL Hidrofluid A 180KG	216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu