

MOL Hydro HL 68

hidraulikaolaj



A MOL Hydro HL 68 nagy finomítási fokú alapolajokból előállított, oxidáció- és korróziógátló adalékot tartalmazó hidraulikus munkafolyadék.

Alkalmazási terület



Alacsony és közepes terhelésű hidraulikus rendszerek, ahol kopásgátló tulajdonság nem követelmény

Cirkulációs rendszerek

Kis terhelésű berendezések

Tulajdonságok és előnyök

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Nem képződnek lerakódások, üledékek
Megbízható működés, alacsony üzemeltetési költség

Jó vízelváló képesség

Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása
A tartály aljában összegyűlt víz egyszerűen eltávolítható
Kevesebb szűrő eltömődés
Hosszabb olajtöltet és berendezés élettartam

Gyors levegőelválás alacsony habzás mellett

Stabil, egyenletes kenőfilm a súrlódó felületek között, hosszú berendezés élettartam
Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye

Jó korrózióvédő hatás

Az acél és színesfém alkatrészek hosszú távú védelme nedvesség jelenlétében is

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 68
ISO 11158 HL
ISO-L-HL
DIN 51524-1 (HL)
DIN 51517-2 (CL)

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,885
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	69,4
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	8,5
Viszkozitási index	92
Folyáspont [°C]	-21
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Hydro HL 68

hidraulikaolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101983

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006289	MOL Hydro HL 68 10L	10L műanyag kanna
13006291	MOL Hydro HL 68 50KG	60L fém hordó (csak rendelésre)
13006290	MOL Hydro HL 68 180KG	216,5L fém hordó
13007047	MOL Hydro HL 68	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu