

MOL Hykomol K 85W-90

közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol K 85W-90 korszerű olajipari technológiákkal előállított bázisolajokból összetett hatású adalékok felhasználásával gyártott többfokozatú közlekedési hajtóműolaj. Neves gépjárműgyártók jóváhagyásaival rendelkezik.

Alkalmazási terület



Haszongépjárművek differenciálművei

Mezőgazdasági és építőipari gépek differenciálművei, tengelyhajtásai

Személygépkocsik és kishaszonjárművek differenciálművei

Hipoid fogazatú hajtóművek

Vasúti járművek hajtóművei

Targoncák, emelőgépek

Kormányművek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló terhelésfellevő képesség

Nagy hatékonyságú EP adalékrendszer

Alacsony habzási hajlam

Kiváló korrózióvédő hatás

Kimagasló oxidációs stabilitás

Lökésszerű terhelés esetén sem szakad meg a kenőfilm, véd a berágódás ellen

Fokozottan nagy terhelésű hajtóművekben is kiváló kopásvédelem

Nagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilm

Hosszú hajtómű élettartam, alacsony karbantartási költség

Lehetővé teszi a hosszú csereperiódusú alkalmazást

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 85W-90

MB-Approval 235.0

MAN 342 Typ M1

ZF TE-ML 16C[ZF001113]

ZF TE-ML 17B[ZF001113]

ZF TE-ML 19B[ZF001113]

ZF TE-ML 21A[ZF001113]

API GL-5

MIL-L-2105D

Ford SQ-M2C9002-AA

Volvo 97310

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 16B

MOL Hykomol K 85W-90

közlekedési hajtóműolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,910
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	210,0
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	17,6
Viszkozitási index	90
Folyáspont [°C]	-24
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006387	MOL Hykomol K 85W-90 4L	4L műanyag kanna
13006388	MOL Hykomol K 85W-90 50KG	60L fém hordó
13006386	MOL Hykomol K 85W-90 180KG	216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu