


MOL Hykomol Synt 75W-90

részsztetikus közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol Synt 75W-90 szintetikus és magas finomítású fokú ásványolajból komplex adalékrendszer felhasználásával előállított többfokozatú közlekedési hajtóműolaj.

Alkalmazási terület



Haszongépjárművek differenciálművei

Haszongépjárművek kézi és automatizált kapcsolású mechanikus sebességváltói

Személygépkocsik és kishaszonjárművek differenciálművei

Személygépkocsik és kishaszonjárművek manuális váltói

Targoncák, emelőgépek

Hipoid fogazatú hajtóművek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló terhelésfelvevő képesség

Korszerű adalékrendszer

Rész-szintetikus formula

Kiváló kopásvédelem

Alacsony habzási hajlam

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Stabil kenőfilmet képez, véd a berágódás ellen

Hatékony EP hatás, hosszú szinkrongyűrű élettartam

Széles hőmérséklet tartományban optimális kenés

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Nagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilm

Kiterjesztett szervíz periódust tesz lehetővé

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 75W-90

Tatra TDS 80/32

API GL-5

API GL-4

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 17B

MOL Hykomol Synt 75W-90

részsztetikus közlekedési hajtóműolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,872
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	109,3
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	15,3
Viszkozitási index	147
Folyáspont [°C]	-42
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	215

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 34031980

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13008200	MOL Hykomol Synt 75W-90 1L	1L műanyag flakon
13006393	MOL Hykomol Synt 75W-90 50KG	60L fém hordó
13009357	MOL Hykomol Synt 75W-90 170KG	216,5L fém hordó
13007401	MOL Hykomol Synt 75W-90 860KG	IBC (csak rendelésre)
13007651	MOL Hykomol Synt 75W-90	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu