

# MOL Hykomol TDL 75W-90

## szintetikus közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol TDL 75W-90 kiváló minőségű szintetikus bázisolaj és a legmodernebb komplex adalékrendszer felhasználásával gyártott prémium hajtóműolaj. Megfelel a gépgyártók legszigorúbb előírásainak. A Teljes Hajtáslánc (Total Drive line) koncepción alapuló formulájának köszönhetően a hagyományos GL-4 vagy GL-5 típusú szintetikus hajtóműolajok teljesítményét messze meghaladja.

### Alkalmazási terület



Korszerű haszongépjárművek hajtáslánc elemei

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Kiváló nyírásstabilitás

Nehéz üzemi körülmények között, magas hőmérsékleten is megőrzi viszkozitási tulajdonságait

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Tökéletes védelem iszapképződés és lerakódások kialakulása ellen

Kimagasló oxidációs stabilitás

Lehetővé teszi a hosszú csereperiódusú alkalmazást

Magas viszkozitás-index

Optimális kenés és megbízható üzemelés széles környezeti és üzemi hőmérséklet-tartományban

Összeférhető az elterjedt tömítőanyagokkal

Alacsonyabb a szennyeződések bejutásának és olaj szivárgásának esélye

# MOL Hykomol TDL 75W-90

## szintetikus közlekedési hajtóműolaj



### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 75W-90  
*MB-Approval 235.8*  
API MT-1  
API GL-5  
API GL-4  
MIL-PRF-2105E  
SAE J 2360  
MAN 341 Typ Z2  
MAN 342 Typ S1  
Volvo 97312  
Scania STO 1:0  
DAF  
Mack GO-J  
Detroit Diesel DFS93K219.01  
IVECO  
ZF TE-ML 02B  
ZF TE-ML 04G  
ZF TE-ML 05A  
ZF TE-ML 05B  
ZF TE-ML 07A  
ZF TE-ML 12B  
ZF TE-ML 12L  
ZF TE-ML 12N  
ZF TE-ML 16B  
ZF TE-ML 16F  
ZF TE-ML 17B  
ZF TE-ML 19B  
ZF TE-ML 19C  
ZF TE-ML 21A  
ZF TE-ML 21B  
Arvin Meritor 0-76-N

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,868
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	104
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	15,1
Viszkozitási index	155
Folyáspont [°C]	-57
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	180

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

# MOL Hykomol TDL 75W-90

## szintetikus közlekedési hajtóműolaj



### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 34031980

#### Cikkszámok és kiszerezési formák:

13007718	MOL Hykomol TDL 75W-90 10L	10L műanyag kanna
13007819	MOL Hykomol TDL 75W-90 50KG	60L fém hordó (csak rendelésre)
13008616	MOL Hykomol TDL 75W-90 170KG	216,5L fém hordó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)  
Fax: 06 (34) 380-010  
E-mail: kenoanyag@mol.hu