

MOL Hykomol Trans 80W-90

közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol Trans 80W-90 magas finomítási fokú alapolajokból összetett hatású adalékrendszer felhasználásával gyártott többfokozatú hajtóműolaj. Kimagasló teljesítményének köszönhetően hosszú olajcsere periódust tesz lehetővé.

Alkalmazási terület



Korszerű haszongépjárművek kézi és automatizált kapcsolású mechanikus sebességváltói

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Korszerű adalékrendszer

Hatékony EP hatás, hosszú szinkrongyűrű élettartam

Alacsony habzási hajlam

Nagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilm

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Kiváló tulajdonságait hosszú időn keresztül megőrzi

Kiemelkedő korrózióvédő hatás

Hosszan tartó alkatrész védelem

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 80W-90
API GL-4
MAN 341 Typ E1
MAN 341 Typ Z2
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 17A
ZF TE-ML 19A

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,895
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	140,1
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,8
Folyáspont [°C]	-30
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Hykomol Trans 80W-90

közlekedési hajtóműolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszereési formák:

13007407	MOL Hykomol Trans 80W-90 10L	10L műanyag kanna
13007282	MOL Hykomol Trans 80W-90 180KG	216,5L fém hordó (csak rendelésre)
13007283	MOL Hykomol Trans 80W-90 860KG	IBC (csak rendelésre)
13010156	MOL Hykomol Trans 80W-90	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu