

MOL Hykomol ZF 80W-90

közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol ZF 80W-90 a legkorszerűbb olajipari technológiákkal előállított bázisolajokból összetett hatású adalékrendszer felhasználásával gyártott, speciálisan ZF-hajtóművekhez fejlesztett többfokozatú hajtóműolaj.

Alkalmazási terület



Haszongépjárművek differenciálművei

Mezőgazdasági és építőipari gépek differenciálművei, tengelyhajtásai

Targoncák, emelőgépek

Hipoid fogazatú hajtóművek

Tengelyek, véglehajtások

Vasúti járművek hajtóművei

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló terhelésfelvevő képesség

Lökésszerű terhelés esetén sem szakad meg a kenőfilm, véd a berágódás ellen

Nagy hatékonyságú EP adalékrendszer

Fokozottan nagy terhelésű hajtóművekben is kiváló kopásvédelem

Alacsony habzási hajlam

Nagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilm

Kiváló korrózióvédő hatás

Hosszú hajtómű élettartam, alacsony karbantartási költség

Kimagasló oxidációs stabilitás

Lehetővé teszi a hosszú csereperiódusú alkalmazást

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 80W-90

Tatra TDS 80/32

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 12E[ZF001118]

ZF TE-ML 16B[ZF001118]

ZF TE-ML 17B[ZF001118]

ZF TE-ML 19B[ZF001118]

ZF TE-ML 21A[ZF001118]

API GL-5

MIL-L-2105D

MAN 342 Typ M2

ZF TE-ML 07A

MOL Hykomol ZF 80W-90

közlekedési hajtóműolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,893
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	137,6
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,4
Viszkozitási index	103
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	205

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006396 MOL Hykomol ZF 80W-90 180KG

216,5L fém hordó

13010354 MOL Hykomol ZF 80W-90 TA

Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu