

MOL Polimet EDM 3

szikraforgácsoló olaj



A MOL Polimet EDM 3 termelékeny és precíziós szikraforgácsoláshoz egyaránt alkalmazható nagyteljesítményű dielektrikum.

Kiváló elektromos tulajdonsággal, szűrhetőséggel és oxidációs ellenálló képességgel rendelkező, nagyon alacsony aromás tartalmú, speciális összetételű szénhidrogén.

Szintelen és nagyon enyhe szagú. Alacsony folyáspontjának köszönhetően kültéri tárolása egész évben lehetséges. Nem tartalmaz klórt, PCB-, PCT-, nehézfém- és báriumvegyületeket.

Alkalmazási terület



Olajjal elárasztott munkatérben grafit és rézelektrodával végzett szikraforgácsolás

Csiszolás, köszörülés, egyéb finom felületi megmunkálások

Vas-, könnyű- és színesfémek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló elektromos jellemzők

Folyamatos, szabályozott, termelékeny anyagleválasztás, nagy pontosságú megmunkálás

Alacsony viszkozitás

Fokozott hűtő- és öblítő hatás, precíz gyártási pontosság

Nagyon alacsony aromás tartalom

Egészségesebb és biztonságosabb munkakörnyezet

Kiváló szűrhetőség

Hosszú olajélettartam
Kiseb karbantartási költség és környezetterhelés

Kiemelkedő oxidációs stabilitás

Hosszú kenőanyag élettartam, alacsonyabb karbantartási költség, kisebb környezetterhelés

Alacsony folyáspont

Kültérben megfelelő körülmények között egész évben tárolható

Szintelen

Jól látható a munkadarab

Enyhe szaghatás

Kellemesebb munkakörnyezet

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	víziszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,820
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	2,3
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Pensky-Martens) [°C]	103
Aromás szénhidrogén-tartalom [%]	0,5

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Polimet EDM 3

szikraforgácsoló olaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 24 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101929

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13009645	MOL Polimet EDM 3 10L	10L fém kanna (csak rendelésre)
13009651	MOL Polimet EDM 3 10L excise tax	10L fém kanna (csak rendelésre)
13008849	MOL Polimet EDM 3 160KG excise tax	216,5L fém hordó (csak rendelésre)
13009670	MOL Polimet EDM 3 160KG	216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu