

# MOL Polimet M 4

## környezetkímélő hónolóolaj



A MOL Polimet M 4 jól forgácsolható acélok, színes és könnyűfémek finomfelületi megmunkálásaihoz alkalmazható, speciális vágóolaj.  
Kenőképesség javító, korrózió- és oxidációgátló, valamint olajköd-képződést csökkentő adalékokat tartalmazó, magasan finomított ásványolaj.  
Nem tartalmaz klórt, PCB-, PCT-, nehézfém- és báriumvegyületeket.

### Alkalmazási terület



Dörzsköszörülés (hónolás)  
Finomfelületi megmunkálások, finom esztergálás, fúrás, köszörülés  
Csapágyacélok  
Vas-, könnyű- és színesfémek

### Tulajdonságok és előnyök

Inaktív kopáscsökkentő adaléktartalom	Univerzálisan alkalmazható különböző fémek (acélok, színes- és könnyűfémek) megmunkálásaihoz
Alacsony viszkozitás	Fokozott hűtő- és öblítő hatás, precíz gyártási pontosság Kiváló finom szűrhetőség, jobb felületi minőség
Nagy hatású mosó és öblítő képesség	Kiváló forgácsolt felületi minőség Kevesebb selejt Hatékony köszörűkorong tisztítás, ritkább felszabályozás Alacsonyabb szerszámköltség
Hatékony gyártásközi korrózióvédelem	Kisebbsé gyártási és felületkezelési költség
Alacsony habzási hajlam	Folytonos kenőfilm, kiegyensúlyozott hűtő- és kenőhatás Kiváló felületi minőség, nagy gyártási pontosság
Világos, áttetsző megjelenés	Jól látható a gyártási művelet folyamata
Alacsony ködképződési hajlam	Kellemesebb és biztonságosabb munkakörnyezet

### Specifikációk és jóváhagyások

EMAG

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	világossárga, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,860
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	5,2
Folyáspont [°C]	-45
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	140

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

# MOL Polimet M 4

## környezetkímélő hónolóolaj



### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101991

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006494 MOL Polimet M 4 170KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

13006495 MOL Polimet M 4 X 800KG

IBC (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu