

MOL Standard S 50

egyfokozatú dízelmotor olaj



A MOL Standard Diesel 50 egyfokozatú szezonális dízelmotor olaj ásványolaj-bázisú alapolajokból, folyásmódosító, valamint a megfelelő teljesítményszintet biztosító adalékok felhasználásával készülő termék korosabb szívódízel motorokhoz.

Alkalmazási terület



Kis és közepes teljesítményű, turbófeltöltő nélküli tehergépjárművek, autóbuszok, mezőgazdasági- és útépítő gépek

Régebbi konstrukciójú szívódízel motorok

Tulajdonságok és előnyök

Magas üzemi viszkozitás

Csökkenti az olajfogyasztást és javítja a motor belső tömítettségét

Jó kenőfilm szilárdság

Erősebben kopott és idősebb motorokban is stabil teherviselő kenőfilm

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 50

API CC

MIL-L-2104B

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,903
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	272,7
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	20,5
Viszkozitási index	88
Folyáspont [°C]	-15
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	275
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	3,5

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

MOL Standard S 50

egyfokozatú dízelmotor olaj



Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006538 MOL Standard S 50 10L
13006539 MOL Standard S 50 180KG
13007805 MOL Standard S 50

10L műanyag kanna
216,5L fém hordó (csak rendelésre)
Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu