

# MOL TCL 220

## cirkulációs és szerszámgepolaj




A MOL TCL 220 cirkulációs kenési rendszerekkel ellátott ipari berendezések csapágyainak és hajtásainak üzemeltetéséhez kialakított kenőolaj.

Oxidáció- és korróziógátló adalékokat tartalmazó magasan finomított ásványolaj.

Magas szinten megvédi a fémszerkezeteket a korróziótól és rendellenes kopástól, kimagasló ellenállást mutat az oxidációval és hőbomlással szemben. Gyors levegő és vízelválást mutat, ennek köszönhetően megbízható üzemeltetés, hosszú olaj és berendezés élettartam érhető el.

### Alkalmazási terület



Olajkenesű sikló- és gördülőcsapágyak

Szerszámgépek cirkulációs rendszerei

Alacsony és közepes terhelésű zárt ipari hajtóművek, ahol EP teljesítmény nem követelmény

Levegőt, semleges és szénhidrogén gázokat szállító dugattyús kompresszorok.

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Hatékony súrlódás és kopás csökkentés  
Növekvő berendezés élettartam, alacsonyabb alkatrész és üzemeltetési költség

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Magas hőmérséklet esetén sem képződnek káros lerakódások  
Hosszabb olajszervez ciklus és alacsonyabb karbantartási költség

Kiváló vízelváló képesség

A víz gyorsan elválik az olajtól, a rendszerből leereszthető  
Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása  
Hosszabb olajszervez ciklus és berendezés élettartam

Gyors levegőelválás

Légbuborék mentes, folytonos kenőfilm  
Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye  
A levegő távozása nem idéz elő habzás növekedést  
Megbízható üzemelés, hosszabb berendezés élettartam

Kiváló korrózióvédő hatás

Acél és színesfém alkatrészek hatékony védelme víz jelenlétében is  
Hosszú gépelettartam, alacsony karbantartási költség

Alacsony habzási hajlam

Nagy terhelésnél is szakadásmentes, folytonos kenőfilm  
Kevesebb állásidő, alacsonyabb karbantartási költség

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkózitási fokozat: ISO VG 220  
ISO 12925-1 CKB  
ISO-L-CKB  
DIN 51506 VBL  
DIN 51517-2 (CL)  
Morgoil Lubricant Spec. Rev. 1.1

# MOL TCL 220

## cirkulációs és szerszámgepolaj



### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,895
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	225
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	18,55
Viszkozitási index	91
Folyáspont [°C]	-21
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	270

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13009647 MOL TCL 220 10L

10L műanyag kanna (csak rendelésre)

13006561 MOL TCL 220 180KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu