

MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

hajtóműolaj



A MOL Transfluid TO-4 SAE 10W prémium minőségű, magasan finomított ásványolajokból komplex adalékrendszer felhasználásával készülő nagyteljesítményű hajtóműolaj, mely speciális formulájának köszönhetően kimagasló hajtómű és nedves fék teljesítményt, valamint kiváló kopásvédelmet biztosít.

Alkalmazási terület



Építő- és bányai gépek hidraulikus rendszerei
Építő- és bányai gépek hajtóművei
Anyagmozgató gépek hajtóművei, hidraulikus rendszerei

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem	Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés
Kiváló terhelésfelvevő képesség	Lökésszerű terhelés esetén sem szakad meg a kenőfilm, véd a berágódás ellen
Optimális súrlódási karakterisztika	A nedves fékek és tengelykapcsolók csendesen és rángatás mentesen működnek
Alacsony habzási hajlam	Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye
Kiemelkedő korrózióvédő hatás	Hosszan tartó alkatrész védelem
Kiváló hő- és oxidációs stabilitás	Az öregedési folyamatoknak hosszútávon ellenáll, nem képződnek káros lerakódások

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkózitási fokozat: SAE 10W
ZF TE-ML 03C[ZF002245]
API CF
API MT-1
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1
Allison C-4

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,886
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	35,58
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	5,84
Viszkózitási index	106
Folyáspont [°C]	-33
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	240

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Transfluid TO-4 SAE 10W

hajtóműolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszereési formák:

13007527	MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 50KG	60L fém hordó
13007095	MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 180KG	216,5L fém hordó
13008123	MOL Transfluid TO-4 SAE 10W 860KG	IBC (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu