


MOL Ultrans EP 460

prémium ipari hajtóműolaj



A MOL Ultrans EP 460 nagy finomítási fokú alapolajokból összetett hatású adalékok felhasználásával gyártott, nagyteljesítményű ipari hajtóműolaj. Teherviselő képessége és EP hatása kiemelkedő. Flender (Siemens) gyártói jóváhagyással rendelkezik.

Alkalmazási terület



Egyenes- és ferdefogazású homlok és kúpkerékes nagyteljesítményű zárt ipari hajtóművek

Lökésszerű terhelésnek kitett hajtások

Csigahajtóművek

Olajkenésű gördülőcsapágyak

Ködkenő rendszerek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló terhelésfelvető képesség

Kiváló védelem mikropitting ellen

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Alacsony habzási hajlam

Nem képez üledéket

Kiváló vízelváló képesség

Ólom- és klórmentes

Kiváló színesfém-összeférhetőség

Lökésszerű terhelés esetén sem szakad meg a kenőfilm, véd a berágódás ellen

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Magas üzemi hőmérsékleten is ellenáll az öregedésnek és üledékképződésnek, hosszú olajélettartam és alacsonyabb karbantartási költség

Nagy terhelésnél is szakadásmentes, folytonos kenőfilm

Alacsony szűrő költség és állásidő

A tartály aljában összegyűlt víz egyszerűen eltávolítható
Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása

Ködkenésű rendszerekben alkalmazható

Bronz és réz alkatrészekkel teljes mértékben összeférhető

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkózitási fokozat: ISO VG 460

Danieli 0.597649.H

Flender (Siemens)

ISO 12925-1 CKD

ISO-L-CKD

DIN 51517-3 (CLP)

Cincinnati Lamb P-35

AGMA 9005-E02 EP

AGMA 251.02 EP

AGMA 250.04 EP

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 Type E

MOL Ultrans EP 460

prémium ipari hajtóműolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm3]	0,903
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]	466
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]	31
Viszkozitási index	96
Folyáspont [°C]	-12
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	240
Kopásgátló tulajdonság (FZG)	
- károsodási terhelési fokozat	>12

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13007026	MOL Ultrans EP 460 10L	10L műanyag kanna
13006646	MOL Ultrans EP 460 180KG	216,5L fém hordó
13006647	MOL Ultrans EP 460 860KG	IBC (csak rendelésre)
13006645	MOL Ultrans EP 460	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu